



PODSTAWOWA KSIĘGA ZNAKU

Logo dla Mazowieckiego Instrumentu
Wsparcia Ochrony Powietrza
MAZOWSZE 2019

SPIS TREŚCI

Podstawowa wersja znaku	02
Wersja znaku bez dodatkowych elementów.....	03
Pole podstawowe.....	04
Pole ochronne	05
Kolorystyka.....	06
Wielkość minimalna znaku	07
Stosowanie logo na tłach jednolitych.....	08
Stosowanie logo na tłach niejednolitych.....	09

PODSTAWOWA WERSJA ZNAKU

Logo zbudowane jest z sygnetu, nazwy oraz błękitnej formy logotypu marki Mazowsze.

Nazwa w logo zbudowana jest z kroju pisma Montserrat.

Nie wolno samodzielnie modyfikować kolorystyki oraz kształtu logotypu.

Mazowiecki
Instrument
Wsparcia
Ochrony
Powietrza



Mazowsze.
serce Polski

WERSJA ZNAKU BEZ DODATKOWYCH ELEMENTÓW

Dopuszczalne jest stosowanie logotypu:

- bez nazwy,
- bez błękitnej formy logotypu marki Mazowsze,
- bez nazwy i błękitnej formy logotypu marki Mazowsze.



Dopuszczalne stosowanie logo bez nazwy



Dopuszczalne stosowanie logo bez błękitnej formy logotypu marki Mazowsze



Dopuszczalne stosowanie logo bez nazwy i błękitnej formy logotypu marki Mazowsze

POLE PODSTAWOWE

Pole podstawowe jest optymalnym, minimalnym obszarem dla umieszczenia znaku w określonym polu zamkniętym na kolorowym tle.

Znak nie może zbliżyć się do krawędzi pola.

Mazowiecki
Instrument
Wsparcia
Ochrony
Powietrza




mazowsze.
serce polski

POLE OCHRONNE

Pole ochronne określa minimalny obszar przypisany do znaku - jest to odległość znaku od krawędzi pola, na którym umieszczony jest znak.

Pole ochronne chroni znak przed deformacjami plastycznymi i zapewnia właściwy odbiór wizualny.

W celu wyznaczenia pola ochronnego posłużono się wielkością "n", którą tworzy 3-krotność szerokości wielkiej litery „O” w nazwie znaku.



KOLORYSTYKA

Zestaw kolorów dla technik drukarskich i internetowych, określony został w celu ułatwienia pracy przy reprodukcji logo na różnych nośnikach.

Mazowiecki
Instrument
Wsparcia
Ochrony
Powietrza



Mazowsze.
serce Polski

	CMYK RGB PANTONE HEX	7/0/0/0 232/244/251 649 C #E8F4FB		CMYK RGB PANTONE HEX	0/0/0/21 207/208/210 427 C #CFD0D2
	CMYK RGB PANTONE HEX	16/2/2/0 208/232/243 642 C #D0E8F3		CMYK RGB PANTONE HEX	0/0/0/28 191/193/195 COOL GRAY 4 C #BFC1C3
	CMYK RGB PANTONE HEX	51/9/4/0 117/190/225 297 C #75BEE1		CMYK RGB PANTONE HEX	0/0/0/52 142/144/147 COOL GRAY 8 C #8E9093
	CMYK RGB PANTONE HEX	66/17/4/0 70/168/215 2389 C #46A8D7		CMYK RGB PANTONE HEX	0/0/0/100 35/31/32 PRO BLACK C #000000
	CMYK RGB PANTONE HEX	100/20/0/0 0/149/218 PRO BLUE C #0095D9			

WIELKOŚĆ MINIMALNA ZNAKU

Minimalna wielkość znaku gwarantuje jego optymalną czytelność w różnych technikach reprodukcji.

Minimalna wielkość dla logotypu bez nazwy oraz błękitnej formy logotypu marki Mazowsze



Minimalna wielkość dla kompletnego logotypu



STOSOWANIE LOGO NA TŁACH JEDNOLITYCH

Ze względu na swoją konstrukcję logo należy umieszczać wyłącznie na białym tle.

Dopuszczalne stosowanie logo na jednolitym tle




Niedopuszczalne stosowanie logo na jednolitym tle



Niedopuszczalne stosowanie logo na jednolitym tle



Niedopuszczalne stosowanie logo na jednolitym tle



STOSOWANIE LOGO NA TŁACH NIEJEDNOLITYCH

W przypadku zastosowania znaku na niejednorodnych tłach lub fotografiach należy stosować znak z polem własnym.


Dopuszczalne stosowanie logo na niejednorodnym tle



Dopuszczalne stosowanie logo na niejednorodnym tle



Niedopuszczalne stosowanie logo na jednolitym tle



Niedopuszczalne stosowanie logo na jednolitym tle



